CORNING

Gabinete de Emenda Óptica OSE

Uma solução para emenda de transição de ultra densidade.

Arquitetura de emenda de transição interna

Ao fazer a transição de cabos externos para internos, as operadoras exigem um gabinete resistente que seja otimizado para rápida reentrada e expansão da rede. Existem três componentes vitais que compõem uma solução de emenda de transição: um gabinete, kits de entrada de cabos e bandejas de emenda. O portfólio de gabinete de emenda óptico OSE da Corning não apenas oferece esses três componentes vitais, mas também oferece densidades variadas, escalabilidade e excelente gerenciamento de fibra.

Onde um OSE se encaixa na rede óptica?

- Como terminal de entrada do edifício
- Câmara de emenda
- Sala de equipamentos

Gabinete OSE de **ultra densidade**

Entrada de cabos flexível

- 48 portas de entrada de cabo
- 8 portas grandes que acomodam até 1,5 polegadas de diâmetro externo
- 40 portas regulares que acomodam até 1 pol de diâmetro externo

Bandejas de emenda de alta ensidade

- Até 48 bandejas por gabinete
- Até 144 fibras por bandejas de emendas individuais
- Capacidade de até 5.184 emendas de fibra única por gabinete
- Capacidade de até 6.912 emendas de fibra tipo ribbon

Gerenciamento de cabos

- Guias de roteamento localizadas na parte superior do gabinete
- Guias de roteamento adicionais na lateral de cada bandeja

Fácil instalação

- Está disponível uma prateleira que pode ser colocada dentro das paredes inferiores esquerda e direita para melhorar o acesso à bandeja de emenda
- A prateleira de trabalho é ideal quando um gabinete é montado dentro de um rack

Recursos e benefícios adicionais

- Montagem em parede ou rack de 23 pol
- Dimensões do gabinete (A x L x P): 148,1 x 53,9 x 32,3 cm
- Material do gabinete: folha de alumínio de 0,090 pol. 5052-H32
- Trava de porta disponível para maior proteção

CORNING

Corning Comunicacoes Opticas • Estrada do Camorim 633 • Jacarepagua CEP 22780-070 • Rio De Janeiro, RJ Brazil
+55 21 3416 5150 • Fax: +55 21 2441 2037 • www.corning.com/opcomm/csa

Corning Comunicações Ópticas reserva o direito de melhorar, aperfeiçoar e modificar as características e especificações de produtos Corning Comunicações Ópticas sem aviso prévio. Uma lista completa das marcas registrida da Corning Comunicações Ópticas está disponível em www.corning.com/opcomm/trademarks. Todas as outras marcas são de propriedade de seus respectivos proprietários. Corning Comunicações Ópticas é certificada ISO 9001. © 2020 Corning Comunicações Ópticas.Todos os direitos reservados. CRR-1182-PTB / Agosto 2020