OptiSheath® MultiPort Flex Splitter Terminal

CORNING

Eigenschaften und Vorteile

Kleines kompaktes -Multiport-Terminal
Reduziert die Materialkosten durch die Verwendung kleinerer Sockel und Gewölbe

Separate OptiTap® Anschlussports
Maximale Flexibilität bei der Installation in engen Schächten; sichere Verwendung von Plug & Play-Produkten

Corning® ClearCurve® biegeunempfindliche Glasfaser
Ideal bei starken Biegungen (minimaler Biegeradius: 5mm)

Verfügbar mit 1x2, 1x4 oder 1x8 Splitter
Reduziert Faseranzahl der Kabel

Umweltsicher, entspricht der Schutzklasse IP68
Eliminiert das Risiko von Wassereintritt

Das OptiSheath® MultiPort Flex Splitter Terminal wurde für die Anwendung in Zugangsnetzen im Außenbereich entwickelt, bei denen ein Splitter bevorzugt wird. Aufgrund seiner Verlässlichkeit eignet es sich hervorragend für FTTH Anwendungen. Das innovative Terminal bietet sowohl guten Schutz vor Umwelteinflüssen als auch einen einfachen und stufenweisen Anschluss von Teilnehmer-Dropkabeln.

Das MultiPort Flex Splitter Terminal ist mit der revolutionären, biegeunempfindlichen Corning ClearCurve Glasfaser ausgestattet, mit der sich Dämpfungsverluste auch bei starken Biegungen und Biegeradien von über 5mm quasi eliminieren lassen.

Das OptiSheath MultiPort Terminal erhöht die Akzeptanz in FTTH- Gebieten durch die Fähigkeit, in einige der kompaktesten Gehäuse und Schächte auf dem Markt zu passen. Es ist in drei Konfigurationen erhältlich: 1x2, 1x4 und 1x8 Splitterterminals. Dies ermöglicht niedrigere anfängliche Bereitstellungskosten durch das Verbinden mehrerer Kundenanschlüsse mit nur einer Faser.

Normen

Design und Testkriterien	Geprüft nach Telcordia GR-771-CORE und anwendbaren Abschnitten von GR-1209-CORE und GR-1221-CORE

OptiSheath MultiPort Flex Splitter Terminals | Foto CRR3593

OptiSheath MultiPort Flex Splitter Terminals | Foto CRR3591

OptiSheath® MultiPort Flex Splitter Terminal

CORNING

OptiSheath MultiPort Flex Splitter Terminals
| Foto CRR3592

Eigenschaften

Mechanische Eigenschaften

	Gesamtlänge (Stecker zu Stecker)	Gesamtlänge (Stecker zu Stecker)	Gewicht	Gewicht
1x2 Multiport Flex Splitter	514,35 mm	1,69 ft	0,23 kg	8,0 oz
1x4 Multiport Flex Splitter	514,35 mm	1,69 ft	0,27 kg	9,6 oz
1x8 Multiport Flex Splitter	609,6 mm	2,0 ft	0,45 kg	16,0 oz

Optische Eigenschaften

	Einfügedämpfung, maximal	Rückflussdämpfung, maximal
1x2 Multiport Flex Splitter	4,3 dB	≥ 55 dB
1x4 Multiport Flex Splitter	8,2 dB	≥ 55 dB
1x8 Multiport Flex Splitter	11,6 dB	≥ 55 dB

OptiSheath® MultiPort Flex Splitter Terminal

CORNING

Bestellinformationen

M S F - ☐ ☐ 4 8 4 8 R 4 3 F - ☐

1 2 3

1 Definiert Gehäusetyp.
MSF = MultiPort flex splitter

2 Splitter Typ wählen.
H2 = 1x2 split
H4 = 1x4 split
F8 = 1x8 split

3 Verpackung wählen.
P = Einzelverpackung
Leer lassen für Großpackung - Mindest-bestellmengen bleiben unverändert.

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG · Leipziger Strasse 121 · 10117 Berlin, Deutschland
TEL: 00 800 2676 4641 · FAX: +49 30 5303 2335 · www.corning.com/opcomm/emea
Eine komplette Liste der Markenzeichen von Corning Optical Communications finden Sie unter www.corning.com/opcomm/emea/trademarks. Corning Optical Communications ist ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert.
© 2017 Corning Optical Communications. Alle Rechte vorbehalten.